

Nr kat. 1362630



Montaż za pomocą obejm dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejm dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	1362630
Typ	ASG 732 12 A2
Wymiar	10-12mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,80 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	39,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	10,00 - 12,00 mm
Wymiar D	12,00 mm
Wymiar H1	12,00 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie do średnicy	zamknięte 10 ÷ 12 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D	10,00 - 12,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒