

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149034



PP Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/...: do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.


Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

Dane podstawowe

Nr kat.	2149034
Typ	2955 M50
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M50
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,45 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	70,30 - 70,30 mm
Wymiar B	18,00 mm
Wymiar C	32 mm
Wymiar D	49,00 mm
Wymiar E	12,00 mm
Wymiar F	6,00 mm
Wymiar H	63,00 mm
Wymiar h	14,00 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	165 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,17 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M50
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
Zakres mocowania D	50,00 - 50,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149034



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☐