

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 20-40

Nr kat. 1486292



Ten typ klamry wspornika jest nasuwany na wspornik i mocowany do niego lub do płaskownika za pomocą wanny ciśnieniowej oraz śruby (M8). Śruba z łbem sześciokątnym pod klucz 10. Zacisk posiada również dwa otwory gwintowane M8 do montażu, na przykład, prętów gwintowanych.





A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1486292
Typ	SSP 20-40 M8 A2
Oznaczenie 1	Obejma dociskowa
Oznaczenie 2	wersja ciężka
Wymiar	20-40mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	27,80 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar B	48,00 mm
Wymiar H	65,00 mm
Wymiar L	47,00 mm
Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy	Gwint
Rodzaj mocowania	wtykowe
Obciążenie niszczące F 1 kN	1,40 kN
Obciążenie niszczące F 2 kN	1,30 kN
Grubość kotnierza do pręta gwintowanego	20,00 - 40,00 mm
do pręta gwintowanego metrycznego	M8
Gwint	M8
Rozmiar gwintu M	8
Zawias ustawiany	<input type="checkbox"/>
Zawias	<input type="checkbox"/>

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 20-40

Nr kat. 1486292



Dane techniczne

