

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362356



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1362356
Typ	ASG 732 7 FT
Wymiar	6-7mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,42 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	35,00 mm
Wymiar B	23,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	6,00 - 7,00 mm
Wymiar D	7,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	1,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Połączenie gwintowane 6 ÷ 7 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D	6,00 - 7,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒