

Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, biała

Nr kat. 2331890



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2331890
Typ	565 4.8x430 WS
Wymiar	4,8x430mm
Kolor	biały
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,29 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	4,80 mm
Długość	430,00 mm
Wysokość	1,50 mm
Wymiar B	4,80 mm
Wymiar L	430,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar	4,8 x 430 mm
Wykonanie	z uzębieniem zewnętrznym
Zamek taśmy	Plastikowy język / nos
Rodzaj mocowania	bez
Powierzchnia opisowa	bez
Bezhalogenowy	☒
Odpinane zamknięcie	☐
Maksymalna średnica pętli	125,00 mm
Temperatura montażu	-30,00 - 90,00 °
Zakres temperatur	-30,00 - 90,00 °C
Przezroczysty	☐
Odblaskowy	☐
Dopuszczenie MIL	☐
Dopuszczenie UL	☒
odporny na działanie promieni UV	☐
Dopuszczenie VG	☐
Wytrzymałość na rozciąganie	220,00 N