

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik kombinowany do systemów
dwurdzeniowych, 24 V

Nr kat. 5098816




Ochrona przeciwprzepięciowa, do stosowania w technice pomiarowej, w technice sterowania i regulacji

- Ochrona kombinowana
- Wykonanie standardowe do systemów dwuzłotowych (sterowanie przy wspólnym potencjale)
- Dwustopniowy układ ochronny
- Prosty montaż, bezśrubowe zaciski przyłączeniowe
- Niewielka szerokość 17,5 mm
- Indukcyjności odsprężające w gałęzi wzdłużnej

Zastosowanie: uniwersalny aparat do montażu na szynie TH35 we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic.



Wymiary



Dane podstawowe

Nr kat.	5098816
Typ	FLD 2-24
Wymiar	24V AC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	5,10 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik kombinowany do systemów dwurdzeniowych, 24 V

Nr kat. 5098816



Dane techniczne



Kategoria	Typ 2+3 / C2+C1
SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa II+III / C2+C1
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich	0,14 - 2,50 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	0,14 - 2,50 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych	0,14 - 2,50 mm ²
Liczba biegunów	2
Tłumienność wtrąceniowa	3dB @ 150 kHz dB
Uziemienie przez:	Zacisk
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Zestyk sygnalizacji zdalnej	☐
Całkowity prąd wyładowczy (8/20)	1 kA
najwyższe napięcie ciągłe AC	19,00 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	28,00 V
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs)	0,50 kA
Pojemność (żyła-żyła)	<10 nF
Pojemność (żyła-ziemia)	<10 nF
LPZ	1→3
Znamionowy prąd obciążenia	1,00 A
Znamionowy prąd obciążenia AC	0,70 A
Znamionowy prąd obciążenia DC	1,00 A
Rodzaj montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Badania według normy	IEC 61643-21
Ochrona połączeń	brak
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<120 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<60 V
Indukcyjność szeregową na przewód	120 μH ± 10 %
System wtykowy	Zacisk
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Zakres temperatur	-40+80 °C
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)	1
Aprobata	