

Nr kat. 1362482



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




A4 Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362482
Typ	ASG 732 44 A4
Wymiar	36-44mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Materiał skrót	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	4,16 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	73,00 mm
Wymiar B	59,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	36,00 - 44,00 mm
Wymiar D	44,00 mm
Wymiar H1	12,00 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	12,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	36 ÷ 44 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhlogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D	36,00 - 44,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒