

# Karta charakterystyki technicznej

## Rura ze stali nierdzewnej V4A

Numery katalogowe: 2046751



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. 4 klasa ochrony przed korozją (wysoka).



|    |                           |
|----|---------------------------|
| VA | Stal nierdzewna           |
| 2B | pusty, późniejsza obróbka |

### Dane podstawowe

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe               | 2046751                |
| Typ                             | S20W A4                |
| Oznaczenie 1                    | Rura ze stali nierdz.  |
| Oznaczenie 2                    | bez gwintu             |
| Wytwórca                        | OBO                    |
| Wymiar                          | Ø20, 3000mm            |
| Materiał                        | Stal nierdzewna 1.4571 |
| Powierzchnia                    | pusty, po obróbce      |
| Norma powierzchni               |                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 15                     |
| Jednostka opakowania            | Metr                   |
| Ciężar                          | 46,9 kg                |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m               |

# Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V4A

Numery katalogowe: 2046751



## Wymiary



|          |          |
|----------|----------|
| Długość  | 3 000 mm |
| Wymiar D | 20 mm    |
| Wymiar L | 3 000 mm |
| Wymiar m | M20      |
| Wymiar t | 1 mm     |



# Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V4A

Numery katalogowe: 2046751



## Dane techniczne

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Instalacja natynkowa                         | tak                         |
| Wersja rur                                   | sztynny bez gwintu          |
| Instalacja betonowa                          | tak                         |
| Wytrzymałość na zginanie                     | Sztynne                     |
| Wytrzymałość na zgniatanie                   | bardzo ciężkie (4000 N)     |
| Temperatura użycia maks.                     | + 400 °C                    |
| Temperatura użycia min.                      | - 45 °C                     |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej            | tak                         |
| Instalacja na drewnie                        | tak                         |
| Montaż w gruncie                             | tak                         |
| Instalacja na wolnym powietrzu               | tak                         |
| Kod klasyfikacji                             | 55571                       |
| Maszyny i instalacje                         | tak                         |
| Z mufą                                       | brak                        |
| Powierzchnia szczotkowana                    | tak                         |
| Powierzchnia polerowana                      | brak                        |
| Wytrzymałość uderowa                         | bardzo ciężkie (6,8/300 mm) |
| Zakres temperatur maks.                      | 400 °C                      |
| Zakres temperatur min.                       | -45 °C                      |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak                         |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych)           | tak                         |
| Instalacja podtynkowa                        | tak                         |