


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362772



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognio- a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362772
Typ	ASL 733 30 G
Wymiar	25-30mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrótu	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	3,40 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	59,00 mm
Wymiar B	45,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	25,00 - 30,00 mm
Wymiar D	30,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	16,50 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	7,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 25 - 30 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362772



Dane techniczne

Zakres mocowania D	25,00 - 30,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒