


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362722



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1362722
Typ	ASL 733 30 FT
Wymiar	25-30mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	3,57 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	59,00 mm
Wymiar B	45,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	25,00 - 30,00 mm
Wymiar D	30,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	16,50 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	7,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 25 ÷ 30 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D	25,00 - 30,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362722



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☒