


Karta charakterystyki technicznej

Rurka Quick-Pipe, jasnoszara

Nr kat. 2153920



Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. System ten umożliwia łatwy i bezpieczny montaż powierzchniowy różnych kabli na ścianie i suficie. Quick-Pipe jest dostępny w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32, a długość dostawy wynosi 2 m.

System szybkich rur jest testowany przez VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Quick-Pipe może być stosowany w zakresie temperatur od -25 do +60 °C i jest odporny na energię uderzenia 5 J. Kształtki są częścią systemu. Najmniejsza jednostka handlowa to jedno pełne opakowanie!




PCW polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	2153920
Typ	2953 M25 LGR
Oznaczenie 1	Rurka Quick-Pipe
Wymiar	M25
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	16,00 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	2.000,00 mm
Wymiar C	13,6 mm
Wymiar D	25,00 mm
Wymiar M	21,8
Wymiar t	1,60 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja niepodtrzymująca palenie	☐
Model	natryskiwana, samozamykająca się część górna
Instalacja betonowa	☒
Wielkość:	M25
Bezhalogenowy	☐
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☐
Zakres temperatur	-25/+60 °C
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☐
Instalacja podtynkowa	☐

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy