

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362467



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




VA Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362467
Typ	ASG 732 17 A4
Wymiar	14-17mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Skrót materiału	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,04 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	44,00 mm
Wymiar B	32,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	14,00 - 17,00 mm
Wymiar D	17,00 mm
Wymiar H1	12,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	4,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	14 - 17 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D	14,00 - 17,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒