

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt Nagel-Fix, z gwoździem

Numery katalogowe: 2222876



Ze wstępnie zamontowanym gwoździem ocynkowanym, do gwoździ stalowych o śr. 3 lub 3,5 mm, do mocowania przewodów w szczelinach murowanych i na murach, 1 - 2 przewody NYM 3 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup> lub 1 - 2 przewody NYM 5 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>.



PP Polipropylen

### Dane podstawow

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Numery katalogowe               | 2222876           |
| Typ                             | 1996 70           |
| Oznaczenie 1                    | Uchwyt gwoździowy |
| Wytwórca                        | OBO               |
| Wymiar                          | 3,5x70mm          |
| Kolor                           | przezroczysta     |
| Materiał                        | Polipropylen      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100               |
| Jednostka opakowania            | Sztuk             |
| Ciężar                          | 0,773 kg          |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.       |

# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Nagel-Fix, z gwoździem

Numery katalogowe: 2222876



## Dane techniczne

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Podwójna obejma       | tak                               |
| Kształt               | prostokątny (dla kabla płaskiego) |
| do gwoździ o średnicy | 3,5 x 70                          |
| hartowana             | brak                              |
| Bezhalogenowy         | tak                               |
| Z gwoździem           | tak                               |
| Długość gwoźdźcia     | 70 mm                             |
| Odporny na uderzenia  | brak                              |