



BR/R LED



PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6

Ściemniane lampy LED BR firmy Philips z technologią AirFlux zapewniają miękkie, rozproszone światło i płynne przyciemnianie w celu ograniczenia efektu olśnienia. Smukła, lekka konstrukcja jest idealna do oświetlenia typu downlight.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	30 000
Lighting Technology	LED
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	180 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8 W
Lamp Current (Nom)	70 mA

Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,4 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,4 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.54
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	422049


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6

BR/R LED

Pełna nazwa produktu	PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6
Full EOC	872790096860600
Kod zamówienia	96860600
Materiał Nr (12NC)	929002306331
Numerator - Quantity Per Pack	1


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900968606
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8727900968613

Rysunki techniczne




Product	D	C
PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6	60 mm	108 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6





Light Distribution Diagram - PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6



General uniform lighting - PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6

BR/R LED

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6

