

## lumina Łącznik seryjny/świecznikowy, kremowy

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Liczba kluczy	2

### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy In	10 AX

### Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

### Materiał

Kolor RAL	RAL 9001
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	połysk

### Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	26 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

### Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

---