

Opis produktu

ESP 110D/BX

ESP 110D/BX Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP 110D/BX
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0006
Numer EAN	5414363922360
Opis katalogowy	ESP 110D/BX Surge Protective Device
Opis	ESP 110D/BX IP66 BOXED 110V DATA SPD FOR 2 WIRE LINES UP TO 300mA CURRENT

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	110 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	145 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	132 V
	300 mA

Prąd znamionowy (I_n)	
Prąd wyładowczy (8/20)	I (max, 8 / 20 μ s) 10 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	9 MHz
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Szeregowy opór	9.4 Ω
Długość odizolowania przewodu	8 mm

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A5046
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108466A5047

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +80 °C
---------------------------------	-----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	170 mm
Wysokość netto	80 mm
Głębokość / długość netto	56 mm
Masa netto	0.300 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	7TKK001511
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106713A1364
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A0051
---------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

CN8

8536308000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP data & signal protection

