

Opis produktu

ESP SL50/I

ESP SL50/I Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP SL50/I
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0075
Numer EAN	5415022045499
Opis katalogowy	ESP SL50/I Surge Protective Device
Opis	ESP SL50/I SLIM LINE 50V DATA SPD FOR 2 WIRE SIGNAL LINES UP TO 750mA CURRENT, WITH ISOLATED SCREEN CONNECTION

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	50 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	68.3 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	56.7 V
	750 mA

Prąd znamionowy (I_n)

Prąd wyładowczy (8/20)	I (max, 8 / 20 μ s) 10 kA
------------------------	-------------------------------

Częstotliwość znamionowa (f)	45 MHz
------------------------------	--------

Liczba zabezpieczonych biegunów	4
---------------------------------	---

Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
--------------------	-------------

Szeregowy opór	1 Ω
----------------	------------

Długość odizolowania przewodu	9.5 mm
-------------------------------	--------

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A5046
-----------	-----------------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Deklaracja REACH	9AKK108466A5047
------------------	-----------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... +80 °C
---------------------------------	----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	106.5 mm
-----------------	----------

Wysokość netto	104.6 mm
----------------	----------

Głębokość / długość netto	7 mm
---------------------------	------

Masa netto	0.08 kg
------------	---------

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	7TKK001511
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106713A1365
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	9AKK10103A0052
---------------------------	----------------

techniczna

Klasyfikacje

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536304000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP data & signal protection
Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse special products

