

Opis produktu

ESP PCB/50E

ESP PCB/50E Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP PCB/50E
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0156
Numer EAN	5414363169437
Opis katalogowy	ESP PCB/50E Surge Protective Device
Opis	ESP PCB/50E 50V DATA SPD FOR DIRECT PCB MOUNTING HIGH PERFORMANCE

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	50 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	65 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	56.7 V
Prąd znamionowy (I_n)	1.25 A

Prąd wyładowczy (8/20)	I (max, 8 / 20 μ s) 10 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	45 MHz
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Rodzaj podłączenia	Soldered
Szeregowy opór	1 Ω

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A5046
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108466A5047

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +80 °C
---------------------------------	-----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	30 mm
Wysokość netto	30 mm
Głębokość / długość netto	30 mm
Masa netto	0.01 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	7TKK001511
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106713A1380
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK10103A0059
---------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

CN8

8536308000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP data & signal protection

