

Opis produktu

ESP SL30/M

ESP SL30/M Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP SL30/M
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0197
Numer EAN	5415022167993
Opis katalogowy	ESP SL30/M Surge Protective Device
Opis	ESP SL30/M 30V DATA SPD REPLACEMENT MODULE FOR ESP SL30 DATA SPD RANGE

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	30 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	45.4 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	36.7 V
	750 mA

Prąd znamionowy (I_n)

Prąd wyladowczy (8/20)

I (max, 8 / 20 μ s) 10 kACzęstotliwość
znamionowa (f)

45 MHz

Liczba zabezpieczonych
biegunów

3

Rodzaj podłączenia

Pluggable

Szeregowy opór

1 Ω

Material Compliance

Dane RoHS

9AKK108466A5046

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Deklaracja REACH

9AKK108466A5047

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -40 ... +80 °C

Wymiary

Szerokość netto

55 mm

Wysokość netto

70 mm

Głębokość / długość netto

7 mm

Masa netto

0.03 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie

1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

7TKK001511

Installation

Instrukcje i podręczniki

9AKK106713A1365

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

9AKK10103A0364

Klasyfikacje

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536304000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP protector accessories

