

Opis produktu

# ESP SL110/3W/M

## ESP SL110/3W/M Surge Protective Device



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | ESP SL110/3W/M                                                                       |
| Kod zamówieniowy | 7TCA085400R0246                                                                      |
| Numer EAN        | 5415022308983                                                                        |
| Opis katalogowy  | ESP SL110/3W/M Surge Protective Device                                               |
| Opis             | ESP SL110/3W/M SLIM LINE DATA SPD REPLACEMENT MODULE FOR ESP SL110/3W DATA SPD RANGE |

### Dane techniczne

|                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                       | IEC 61643-21                                                                                               |
| Do użytku z                                 | To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events |
| Napięcie znamionowe sieci AC ( $U_o$ )      | 110 V                                                                                                      |
| Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )         | 165 V                                                                                                      |
| Największe napięcie trwałej pracy ( $U_c$ ) | 132 V                                                                                                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                   | 750 mA                                                                                                     |
| Prąd wyładowczy (8/20)                      | I (max, 8 / 20 $\mu$ s) 10 kA                                                                              |
| Częstotliwość                               | 45 MHz                                                                                                     |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| znamionowa (f)                  |             |
| Liczba zabezpieczonych biegunów | 3           |
| Rodzaj podłączenia              | Screw Clamp |
| Szeregowy opór                  | 1 Ω         |
| Długość odizolowania przewodu   | 9.5 mm      |

Material Compliance

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS        | 9AKK108466A5046                                                        |
| Status RoHS      | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH | 9AKK108466A5047                                                        |

Normy środowiskowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -40 ... +80 °C |
|---------------------------------|-----------------------------|

Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 55 mm   |
| Wysokość netto            | 70 mm   |
| Głębokość / długość netto | 7 mm    |
| Masa netto                | 0.03 kg |

Charakterystyka zamówienia

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Jednostkowe opakowanie | 1 sztuka |
|------------------------|----------|

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Deklaracja zgodności UE | 7TKK001511 |
|-------------------------|------------|

Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK106713A1365 |
|--------------------------|-----------------|

Najczęściej Pobierane

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK10103A0364 |
|---------------------------------------|----------------|

Klasyfikacje

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                       |
| CN8            | 8536308000                                                 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP protector accessories

