



Moc: **36; 120; 240W**
 Zakres napięcia PRI: **90 - 264V AC 47/63Hz (KSR 036);**
90 - 130V AC, 180 - 260V AC 47/63Hz (KSR 120, 240)
 Napięcie SEC: **12; 24; 48V**
 Sprawność: **81 - 88% (typowa)**

Obudowane zasilacze impulsowe z wyjściem prądu stałego przeznaczone do montażu na szynę T-35, ale również na szczególnie długich przewodach do opravek oświetlenia LED. Estetyczne obudowy z odpowiednimi uchwytami w znaczny sposób ułatwiają i przyspieszają montaż maksymalna temperatura otoczenia 50°C. Wykonanie zgodnie z normami EN61347, EN61000, EN55022.

Typ	Moc	Usek	Prąd	Wymiary [mm]			Masa [kg]
	[W]	[V]	[A]	A	B	C	
KSR 03612	36	12	3,0	95	45	100	0,35
KSR 03624	36	24	1,5	95	45	100	0,35
KSR 12012	120	12	10,0	126	61	125	0,90
KSR 12024	120	24	5,0	126	61	125	0,90
KSR 12048	120	48	2,5	126	61	125	0,90
KSR 24012	240	12	20,0	126	94	125	1,30
KSR 24024	240	24	10,0	126	94	125	1,30
KSR 24048	240	48	5,0	126	94	125	1,30