



Parametry podstawowe

Gama produktów	Renova
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka montażowa
Przeznaczenie urządzenia	For double socket-outlet
Odcień koloru	Czarny (NCS S 9000-N)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Parametry uzupełniające

Liczba zespołów	2 zespoły
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Sposób mocowania	Wkręt
Materiał	PC/ABS
Wysokość	105 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	25 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60670-1
Certyfikaty produktu	SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,200 cm
Szerokość opakowania 1	8,200 cm
Długość opakowania 1	10,300 cm
Waga opakowania 1	32,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	11,300 cm
Szerokość opakowania 2	26,100 cm
Długość opakowania 2	9,600 cm
Waga opakowania 2	224,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	32,200 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	29,700 cm
Waga opakowania 3	3,124 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------