



Parametry podstawowe

Gama produktów	Renova
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Zgodność produktu	To be completed with Renova frame

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Schuko
Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/3
Prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Odcień koloru	Czarny (NCS S 9000-N)
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	2
Kształt łba śruby	Wkręt pozidriv nr 1 i kombi
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla stały kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC/ABS
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Szerokość	71 mm
Wysokość	92 mm
Głębokość zagnieżdżenia	22 mm
Głębokość wystawiania	22 mm

Środowisko pracy

Normy	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Certyfikaty produktu	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	9,700 cm

Waga opakowania 1	65,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	10,300 cm
Szerokość opakowania 2	9,500 cm
Długość opakowania 2	26,300 cm
Waga opakowania 2	521,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1440
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	178,488 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------