



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 1112 V	Napięcie wejściowe 11	prąd stały (DC)
Typ produktu lub komponentu	Replacement battery cartridge		
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy		
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu		

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Ilość zestawów RBC#153;	1

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	7,6 cm
Szerokość	15,2 cm
Głębokość	20,3 cm
Masa produktu	5,59 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,6 cm
Szerokość opakowania 1	27,5 cm
Długość opakowania 1	23,4 cm
Waga opakowania 1	5,83 kg
SCC14	10731304346880

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 miesiące
-----------	-------------