



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Cobot
Typ produktu lub komponentu	Collaborative robot
Maximum payload	3 kg
Operating radius	626 mm
Positioning accuracy	+/- 0.02 mm
Degree of freedom	6
Programming	Graphical drag & drop
Teach-in device	Ipad ios app Android app

Parametry uzupełniające

Maximum speed	180°/S joint 1 +/- 360° 180°/S joint 2 -85, +265° 180°/S joint 3 +/- 175° 220°/S joint 4 -85, +265° 220°/S joint 5 +/- 360° 220°/s joint 6 +/- 360°
Napięcie znamionowe	24 V
Numer wyjścia analogowego	2
Numer wyjścia analogowego	2
Numer wejścia analogowego	1
Power consumption in W	150 W
Miejsce montażu	Każda pozycja
Typ wkrętu	M8
Normy	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Oznakowanie	CE KC TÜV
Materiał	Aluminium
Base diameter	129 mm
Długość kabla	6 m
Masa produktu	12 kg

Parametry środowiskowe

Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	37 cm
Szerokość opakowania 1	42 cm
Długość opakowania 1	49 cm
Waga opakowania 1	14,6 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	75 cm
Szerokość opakowania 2	60 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	37,7 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------