

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LXMRL12C1000

Sterownik, Lexium Cobot, dla robota o udźwigu 12 i 18 kg



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Cobot
Typ produktu lub komponentu	Robot controller
Zgodność produktu	12 kg payload robot cobot 18 kg payload robot cobot
Liczba wejść dyskretnych	16
Liczba wyjść dyskretnych	16
Numer wejścia analogowego	2
Numer wyjścia analogowego	2

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	100...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
I/O rated voltage	24 V prąd stały (DC)
Interfejs komunikacyjny	TCP/IP Modbus TCP Modbus RTU Profinet Ethernet/IP
Stopień ochrony IP	IP44
Materiał	Stal nierdzewna
Szerokość	410 mm
Wysokość	307 mm
Głębokość	235 mm
Masa produktu	16 kg
Normy	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Oznakowanie	CE KC TÜV

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	41 cm
Szerokość opakowania 1	34 cm
Długość opakowania 1	59,5 cm

Waga opakowania 1	19,4 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	75 cm
Szerokość opakowania 2	60 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	86,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------