



Parametry podstawowe

Product range	Thorsman
Gama produktów	Thorsman installation material
Typ produktu	Opaska kablowa
Colour	Czarny
Quantity per package	Zestaw 100 szt.

Parametry uzupełniające

Minimum tightening diameter	3 mm
Maksymalna średnica do dopasowania	52,5 mm
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Resistance to tearing	Odporność na rozrywanie: 80 N
Materiał	PA (poliamid) 6.6 odporny na działanie nadfioletu (UV)
Długość	200 mm
Szerokość	2,5 mm
Grubość	1,1 mm
Masa produktu	0,053 kg
Segment rynku	Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność ogniowa needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL 94 V2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	31 cm
Waga opakowania 1	62,4 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	7 cm
Szerokość opakowania 2	50 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	4,742 kg
Jednostka miary opakowania 3	S35
Ilość jednostek w opakowaniu 3	150
Wysokość opakowania 3	15 cm

Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	10,264 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------