



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Pro AC
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Skrócona nazwa urządzenia	EVB3
Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem opcjonalny Modbus TCP
Typ połączenia	2 RJ45 dla Ethernet połączenie sieci LAN
Protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6
System komunikacji	JSON smart charging dla OCPP 1.6
Tryb pracy	Clustered architecture Samodzielny
dostępna funkcja	Szczegółowe zapisy obciążeń Zarządzanie obciążeniem Zdolności diagnostyczne Software updates

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy Napowietrzny
Dostarczane wyposażenie	1 residual direct current detection device (RDC-DD) zintegrowany
Typ urządzenia zabezpieczającego	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
Opis biegunów	1P + N dla Obwód zasilający
Sposób montażu	Montaż naścienny Montaż naścienny (kit enclosure) Do postawienia na podłodze (pedestal) Do postawienia na podłodze (kit enclosure)
Pomoc do montażu	Pedestal, do osobnego zamówienia Kit enclosure, do osobnego zamówienia
Wprowadzenie kablowe	Dolny wejście Top entry Rear entry
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V prąd przemienne (AC) 50/60 Hz
Znamionowa moc wyjściowa	7,4 kW 32 A 222...240 V
Liczba gniazd	1
Rodzaj wyjścia	Przednie T2 z przesłoną socket-outlet / styki posrebrzane
System kontroli dostępu	Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 14443 A and B Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 15693 Identyfikator (badge) NFC Free access
RFID compatible technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequency	13,56 MHz

NFC tag type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
System uziemienia	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Liczba wejść	3
Typ wejścia	Binarny dla wartości graniczne mocy styk zamykający Binarny dla opóźnione ładowanie styk zamykający Binarny dla vehicle detection styk zamykający
Rodzaj sterowania	Może być zdalnie sterowany
Sygnalizacja lokalna	1 zielony LED light strip, funkcja: dostępny 1 niebieski LED light strip, funkcja: charging 1 czerwony LED light strip, funkcja: wskaźnik zwarcia
Normy	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Certyfikaty produktu	przygotowany na EV[RETURN]CE
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Wysokość	529 mm
Szerokość	317 mm
Głębokość	153 mm
Masa produktu	7,2 kg
Kolor	Płyta czołowa: Białe (RAL 9003) Obudowa: ciemnoszary (RAL 7016) Część tylna: czarny (RAL 9005)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...45 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,500 cm
Szerokość opakowania 1	35,500 cm
Długość opakowania 1	57,500 cm
Waga opakowania 1	8,200 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	72,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	40,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy