

PORTAX naświetlacz roboczy na statywie, 50W, 4000lm, IP65, 4000K

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NR-6591L4** | Ean: **5908254846274**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz roboczy PORTAX na statywie to niezawodne wsparcie podczas różnorodnych zadań. Przeznaczony jest do oświetlenia prac zarówno na zewnątrz, np. na kempingu, jak i wewnątrz, w domu, piwnicy czy warsztacie.

Wyposażony w energooszczędne diody LED (50W) o strumieniu świetlnym 4000lm, emitujące światło o neutralnej, przyjemnej barwie 4000K. Naświetlacz gwarantuje efektywne oświetlenie, niezależnie od

warunków otoczenia.

Wysoki stopień ochrony IP65 sprawia, że naświetlacz odporny jest na pył i zachlapania. Sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego na uszkodzenia aluminium. Klosz wykonany jest z przezroczystego szkła.

Urządzenie wyposażone jest w solidny antypoślizgowy uchwyt do przenoszenia oraz obrotową, regulowaną podstawkę, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad kierunkiem światła. Zarówno regulacja pozioma (360°), jak i pionowa (górze-dół) umożliwiają optymalne dopasowanie do konkretnych potrzeb. Antypoślizgowa nakładka na rączce gwarantuje pewne utrzymanie urządzenia.

Długi przewód pozwala na swobodne przenoszenie naświetlacza w obrębie 3 metrów od źródła zasilania sieciowego.

Wymiary wynoszą 165x275x210 mm. Obudowa w kolorze czarno-żółtym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	50
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	4000
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Klasa ochronności:	I
Materiał obudowy:	Aluminium

Materiał klosza:	Szkło przezroczyste
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	AC
Z przewodem połączeniowym i wtyczką:	tak
Długość przewodu zasilającego [m]:	3
Szerokość [mm]:	165
Wysokość/głębokość [mm]:	275
Długość [mm]:	210