

ONTEC S30 M5 60 NM AT W IP65

TM-S3.M5ATN160W



Nr: 16A23



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-133122
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0507
Ważny do:
18.12.2025



Nr: 16A23




Nr: 2279257.01-
UAE
Ważny do:
15.12.2025




Nr: 16A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Rodzina	ONTEC S30
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka , połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	1321 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	5.8 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	5 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



8,0	9,0	26,0	9,0	26,0
9,0	9,0	28,0	9,0	28,0
10,0	9,0	29,5	9,0	29,5
11,0	9,5	30,5	9,5	30,5
12,0	9,5	32,0	9,5	32,0
13,0	10,0	33,0	10,0	33,0
14,0	10,0	34,0	10,0	34,0
15,0	10,0	35,0	10,0	35,0
16,0	10,0	36,0	10,0	36,0
17,0	9,5	37,0	9,5	37,0
18,0	9,5	37,5	9,5	37,5
19,0	9,0	38,5	9,0	38,5
20,0	9,0	39,0	9,0	39,0