

ONTEC S20 M1 60 M AT W IP65
TM-S2.M1ATM160W



Nr: 16A23



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-129369
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0507
Ważny do:
18.12.2025



Nr: 16A23





Nr: 2276393.01-
UAE
Ważny do:
24.07.2025



Nr: 16A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Rodzina	ONTEC S20
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka , połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	371 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	5 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



	a	b	c	d
2,5	3,5	8,0	3,5	8,0
3,0	3,5	9,5	3,5	9,5
4,0	4,5	11,5	4,5	11,5
5,0	5,0	13,0	5,0	13,0
6,0	5,0	15,0	5,0	15,0
7,0	5,0	16,5	5,0	16,5
8,0	5,5	18,0	5,5	18,0
9,0	5,5	19,0	5,5	19,0
10,0	5,5	20,0	5,5	20,0

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.