

ONTEC R C1 60 NM AT B

TM-OR.C1ATN600B



Nr: 04A23



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-128814
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0267
Ważny do:
30.06.2026



Nr: 04A23





Nr: 2247418.02-
UAE
Ważny do:
24.06.2025



Nr: 04A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	matowa , satyna, gładka
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	306 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	35 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



h	a	b	c	d
2,5	9,0	20,0		
3,0	10,5	23,0		
4,0	12,5	28,0		
5,0	13,5	32,0		
6,0	12,0	33,0		
7,0	6,0	31,0		
8,0	4,0	25,0		
9,0	4,5	20,0		
10,0	2,5	7,0		

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.