

ONTEC S M1 180 M ST B

TM-OS.M1STM860B



Nr: 10A23



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-122108
Ważny do:
19.03.2024



Nr:
B_BK_60212_0268
Ważny do:
09.07.2026



Nr: 10A23





Nr: 2252197.01-
UAE
Ważny do:
04.02.2024



Nr: 10A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka , połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	150 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.