

# ONTEC R C1 60 NM D2 B TM-OR.C1DDN600B



Nr: 04A23



Nr: 4410/2021  
Ważny do:  
04.09.2026



Nr: 88-128814  
Ważny do:  
24.06.2025



Nr:  
B\_BK\_60212\_0267  
Ważny do:  
30.06.2026



Nr: 04A23





Nr: 2247418.02-  
UAE  
Ważny do:  
24.06.2025



Nr: 04A23



Producent	<b>TM Technologie</b>
Kategoria	<b>oprawy awaryjne</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie ewakuacyjne</b>
Rodzina	<b>ONTEC R</b>
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	<b>czarny , RAL9005</b>
Rodzaj testu	<b>DATA2 bez adresacji</b>
Tryb pracy	<b>NM</b>
Znamionowy czas pracy	<b>1 h</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP20</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK03</b>
Klasa ochronności	<b>II</b>
Materiał obudowy	<b>tworzywo</b>
Struktura koloru	<b>matowa , satyna, gładka</b>
Sposób montażu*	<b>natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy</b>
Strumień (awaria)	<b>306 lm</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>2 W</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Temperatura minimalna	<b>10 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>35 °C</b>
Akumulator	<b>LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>60 miesięcy</b>
Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>130 mm x 31 mm x 130 mm</b>



h	a	b	c	d
2,5	9,0	20,0		
3,0	10,5	23,0		
4,0	12,5	28,0		
5,0	13,5	32,0		
6,0	12,0	33,0		
7,0	6,0	31,0		
8,0	4,0	25,0		
9,0	4,5	20,0		
10,0	2,5	7,0		

\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.