

ONTEC R M5 105 M AT B

TM-OR.M5ATM100B



Nr: 04A23



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-128814
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0267
Ważny do:
30.06.2026



Nr: 04A23





Nr: 2247418.02-
UAE
Ważny do:
24.06.2025



Nr: 04A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	matowa , satyna, gładka
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	615 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	35 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



h	a	b	c	d
2,5	4	9	4	9
3	4,5	10,5	4,5	10,5
4	6	13	6	13
5	6,5	15,5	6,5	15,5
6	7	18	7	18
7	7	20	7	20
8	7	21,5	7	21,5
9	7	23	7	23
10	6,5	24,5	6,5	24,5

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.