

ONTEC S C1 60 NM ST W TM-OS.C1STN660W



Nr: 10A23



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-122108
Ważny do:
19.03.2024



Nr:
B_BK_60212_0268
Ważny do:
18.07.2026



Nr: 10A23





Nr: 2252197.01-
UAE
Ważny do:
04.02.2024



Nr: 10A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka , połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	282 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



h	a	b	c	d
2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.