

ONTEC S F1 60 NM AT W TM-OS.F1ATN660W



Nr: 10A23



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-122108
Ważny do:
19.03.2024



Nr:
B_BK_60212_0268
Ważny do:
05.08.2026



Nr: 10A23






Nr: 2252197.01-
UAE
Ważny do:
04.02.2024



Nr: 10A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka , połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	290 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



2,5	5	12,5	-	-
3	5,5	13,5	-	-
4	6	15,5	-	-
5	6,5	17	-	-
6	7	18,5	-	-
7	7,5	19,5	-	-
8	8	20	-	-
9	7,5	21	-	-
10	8	22	-	-

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.