

VIRGA 2



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Moc | 27 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K | Barwa światła | 830 |
| Kąt rozsyłu światła | 60 ° | Klasa szczelności | IP54/20 |

CEL47PRO2783060W

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Kod | WOJP10675 |
| Moc | 27 W |
| Prąd | 129 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 27 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | II |
| Zasilacz w komplecie | + |
| Producent zasilacza | BRIDGELUX |
| Współczynnik mocy | 0.93 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3510 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 2970 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 130 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | 830 |
| Kąt rozsyłu światła | 60 ° |
| RA | 80 |
| Zawiera źródło | TAK |
| Producent diod LED | CREE |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP54/20 |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (AxBxC) | 230x74 mm |
| Otwór montażowy | Ø210 mm |
| Do użytku | WEWNĄTRZ |
| Sposób montażu | PODTYNKOWY |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy