


D-KN Kątownik narożnikowy

Kątowniki narożnikowe do zamocowań elementów konstrukcji drewnianych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Wzmocnienia różnorodnego typu

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne


Również do zastosowania w:

- Płyta wiórowa
- Drewno klejone

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcie



Produkt	Rozmiar złącza					
	Grubość	Wymiary		a	b	c
		t	B			
	[mm]					
D-KN-50	2	10	50	6	24	-
D-KN-60	2	10	60	7	27	-
D-KN-75	2	17	75	9	36	-
D-KN-100	2	19	100	7	42	42.5
D-KN-150	2.5	25	150	25	80	-
D-KN-200	3	31	200	19	62	60
D-KN-250	3	31	250	15	91	91
D-KN-300	4	41	300	20	105	105

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-KN-50	10	50	500	500	27000	6.5	6.5	381.0	5906675417226
D-KN-60	10	60	450	450	24300	7.2	7.2	418.8	5906675417325
D-KN-75	17	75	350	350	126000	6.4	6.4	2323.2	5906675429922
D-KN-100	19	100	50	50	18000	2.2	2.2	827.4	5906675417523
D-KN-150	25	150	50	50	27000	6.7	6.7	3634.5	5906675417721
D-KN-200	31	200	50	50	3000	13.3	13.3	825.3	5906675417820
D-KN-250	31	250	25	25	4500	3.4	3.4	633.0	5906675417929
D-KN-300	41	300	25	25	1000	6.6	6.6	295.5	5906675417028