

D-ZK Złącze kątowe równoramienne

Złącze równoramienne do mocowania elementów konstrukcji drewnianych



Aprobaty

- ETA-12/0523



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Grubość blachy: 2,5 mm, 3,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Wsporniki parapetów
- Wzmocnienia regałów drewnianych
- Kątowniki wzmacniające
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Wzmocnienia różnorodnego typu

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:

- Drewno klejone
- Płyta wiórowa

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-ZK-553 ¹⁾	50	35	100	100	5400	6.1	6.1	357.8	5906675480022
D-ZK-70 ¹⁾	70	55	50	50	6750	6.8	6.8	944.6	5906675480329
D-ZK-90 ¹⁾	90	65	30	30	3240	6.3	6.3	705.5	5906675480527
D-ZK-60 ¹⁾	60	45	70	70	3780	8.3	8.3	476.4	5906675480923
D-ZK-994 ¹⁾	90	40	50	50	6000	6.4	6.4	796.8	5906675480121
D-ZK-105 ¹⁾	105	90	20	20	1080	6.4	6.4	375.9	5906675480725

1) ETA-12/0523