



Programowalny termostat Grand Meyer SN-10 / SN-15 / SN-20 z Wi-Fi

SN-10

SN-15

SN-20



Elektroniczny programowalny termostat z wbudowanym modułem Wi-Fi umożliwiającym podłączenie do sieci internetowej i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji w telefonie (Android/iOS). Nadaje się do sterowania urządzeniami grzewczymi w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych: ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (matami, kablami i foliami), grzejnikami i promiennikami elektrycznymi, ogrzewaniem podłogowym wodnym lub innymi systemami grzewczymi. Montaż w standardowej puszcze podtynkowej. Sterownik temperatury automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę ogrzewanej powierzchni w oparciu o wskazania czujnika temperatury podłogi (w zestawie) lub według wskazań wbudowanego czujnika temperatury powietrza otoczenia, lub kombinacji obu czujników.

Możliwość sterowania w trybie manualnym lub programowalnym (5+2/6+1/7 dni).

Funkcja przeciwbłodzeniowa (ochrona przed zamrożeniem). Pamięć ustawień po wyłączeniu zasilania. Wbudowany czujnik powietrzny + czujnik podłogowy typu NTC o długości 3m. Konfiguracja czujników ustawiana w menu termostatu.

**Aby mieć możliwość zdalnego sterowania przez sieć Wi-Fi należy pobrać dostosowaną do naszego termostatu aplikację Smart Life. Aplikacja dostępna w Google Play (Android) i App Store (iOS).*

Dane techniczne

Napięcie zasilania ~230V AC(-15%/+10%), 50 Hz
Obciążenie **16 A/3,6 kW**
 Pobór mocy 2W
Zasada regulacji **włącz/wyłącz**
 Przełącznik wyjściowy zamykający
Temperatura robocza..... **od -5°C do +50°C**
 Czujniki temperaturywbudowany i zewnętrzny
Możliwość nastawy temperatury..od +5°C do +95°C
 Fabryczny zakres nastawy temperatury.....od +5°C do +35°C
Histeresa **od 0,5°C do 10°C**
 Czujnik podłogowy NTC, 10 kOhm/+25°C

Długość czujnika podłogowego..... 3 m
Funkcja ochrony przed zamrożeniem..... **tak**
 Tryb programowalny 5+2/6+1/7 dni
Parametry sieci Wi-Fi **802.11 b/g/n, 2,4GHz**
 Kompatybilność aplikacji mobilnej Android/iOS
Materiał obudowy **niepalny**
 Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys x szer x głęb) . 86mm x 86mm x 46mm
 KolorSN-10 - biały
 / SN-15 - złoty / SN-20 - czarny
Waga **255g**

Schemat podłączenia

