


# DITA OVAL




- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- możliwość zmiany odcienia białej barwy świecenia przetącnikiem (dotyczy wersji CCT)
- przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego
- wbudowany zasilacz LED CCD
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



GXPS053, GXPS053v2



GXPS052, GXPS052v2




NEUTRAL WHITE | COOL WHITE | WARM WHITE | 220-240V-50/60Hz | IP65 | IP54 | IK10 cover | -20+40°C | 120° | 25 000 | 1/12 | CE | RoHS

Icon	Icon	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	IP	kg
DITA OVAL W 12W CCT	GXPS053v2	8592660146713	biały	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	65	0,26
DITA OVAL B 12W CCT	GXPS052v2	8592660146720	czarny	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	65	0,26
DITA CLASSIC OVAL W 14W NW	GXPS053	8592660119175	biały	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	54	0,30
DITA CLASSIC OVAL B 14W NW	GXPS052	8592660119168	czarny	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	54	0,30

# DITA OVAL PIR



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU
- zawiera regulowany czujnik ruchu



GXPS043, GXPS043v2



GXPS042, GXPS042v2

Icon	Icon	EAN	color	W	lm	color	Beam angle [°]	PIR	-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	IP	kg
DITA OVAL W 12W PIR CCT	GXPS043v2	8592660146683	biłá	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,28
DITA OVAL B 12W PIR CCT	GXPS042v2	8592660146676	černá	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,28
DITA OVAL W 14W NW	GXPS043	8592660117836	biłá	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,31
DITA OVAL B 14W NW	GXPS042	8592660117829	černá	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,31