




OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

DITA CLASSIC ROUND / COVER



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- odpowiednia do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
- wbudowany zasilacz LED CCD
- żywotność 25 000 godzin
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



GXPS055



GXPS054




GXPS051



GXPS050

NEUTRAL WHITE



							T_c CCT	R_a CRI		
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW	GXPS051	8592660119151	biała	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,38	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	GXPS050	8592660119144	czarna	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,38	1/12
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover	GXPS055	8592660119199	biała	14	600	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover	GXPS054	8592660119182	czarna	14	600	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/12

DITA ROUND / COVER



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU
- zawiera regulowany czujnik ruchu



GXPS045



GXPS044



GXPS041



GXPS040

											T_c CCT	R_a CRI		
DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	biała	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	czarna	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12
DITA ROUND W 14W NW cover	GXPS045	8592660117911	biała	14	600	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12
DITA ROUND B 14W NW cover	GXPS044	8592660117904	czarna	14	600	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12