





TRUST LED PCB PS



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz: mleczny, polistyren (PS)
- energooszczędny zmiennik opraw świetłówkowych typu T8
- wysoka wydajność modułu LED
- 50% oszczędność zużycia energii elektrycznej w porównaniu z oprawami świetłówkowymi typu T8 VVG/klasz C



NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz IP 65 -20+35°C 120° 15 000 Pf (λ) ≥0,9

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$		
TRUST LED PCB 60 PS 20W NW	GXWP283	8592660121260	20	2200	neutralna biała	4000K	≥ 80	660	112	83	1,00	1/6
TRUST LED PCB 120 PS 37W NW	GXWP280	8592660114798	37	4070	neutralna biała	4000K	≥ 80	1260	120	85	1,50	1/6
TRUST LED PCB 120 PS 41W NW	GXWP281	8592660119939	41	4510	neutralna biała	4000K	≥ 80	1260	120	85	1,50	1/6
TRUST LED PCB 150 PS 60W NW	GXWP282	8592660119946	60	6000	neutralna biała	4000K	≥ 80	1565	120	85	1,67	1/6

• Akcesoria do opraw pyłoodpornych, patrz strona 160.