





ALFA SMD



- PROJEKTOR LED SMD
- przeznaczony do oświetlenia przestrzeni przemysłowych, obiektów architektonicznych, bilbordów, parkingów itp.
- obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
- klosz: hartowane szkło
- płaska, zwarta konstrukcja
- wysoka wydajność świetlna – do 117lm/W
- pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- obudowa posiada wbudowaną puszkę/komorę połączeniową z zaciskami kablowymi (nie ma konieczności stosowania dodatkowych hermetycznych puszek lub złącz kablowych)
- 3-letnia gwarancja



ALFA SMD 10W



ALFA SMD 20W



ALFA SMD 30W



ALFA SMD 50W



ALFA SMD 100W




ALFA SMD 150W



ALFA SMD 200W

COOL WHITE
NEUTRAL WHITE



| | | | | | | | | T_c CCT | R_a CRI | $\leftarrow a \rightarrow$ [mm] | $\leftarrow b \rightarrow$ [mm] | $\leftarrow c \rightarrow$ [mm] | | |
|------------------|---------|---------------|-----|-------|-----|-----------------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|--|
| ALFA SMD 10W CW | GXLR030 | 8592660133935 | 10 | 1100 | 110 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 90 | 35 | 102 | 0,30 | 1/40 | |
| ALFA SMD 10W NW | GXLR031 | 8592660133942 | 10 | 1100 | 110 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 90 | 35 | 102 | 0,30 | 1/40 | |
| ALFA SMD 20W CW | GXLR032 | 8592660133959 | 20 | 2200 | 110 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 90 | 35 | 102 | 0,30 | 1/40 | |
| ALFA SMD 20W NW | GXLR033 | 8592660133966 | 20 | 2200 | 110 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 90 | 35 | 102 | 0,30 | 1/40 | |
| ALFA SMD 30W CW | GXLR034 | 8592660133973 | 30 | 3350 | 111 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 110 | 36 | 127 | 0,42 | 1/30 | |
| ALFA SMD 30W NW | GXLR035 | 8592660133980 | 30 | 3350 | 111 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 110 | 36 | 127 | 0,42 | 1/30 | |
| ALFA SMD 50W CW | GXLR036 | 8592660133997 | 50 | 5600 | 112 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 140 | 43 | 165 | 0,70 | 1/20 | |
| ALFA SMD 50W NW | GXLR037 | 8592660134000 | 50 | 5600 | 112 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 140 | 43 | 165 | 0,70 | 1/20 | |
| ALFA SMD 100W CW | GXLR038 | 8592660134017 | 100 | 11250 | 112 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 220 | 62 | 275 | 2,02 | 1/4 | |
| ALFA SMD 100W NW | GXLR039 | 8592660134024 | 100 | 11250 | 112 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 220 | 62 | 275 | 2,02 | 1/4 | |
| ALFA SMD 150W CW | GXLR040 | 8592660134031 | 150 | 17500 | 116 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 248 | 65 | 310 | 2,62 | 1/4 | |
| ALFA SMD 150W NW | GXLR041 | 8592660134048 | 150 | 17500 | 116 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 248 | 65 | 310 | 2,62 | 1/4 | |
| ALFA SMD 200W CW | GXLR042 | 8592660134055 | 200 | 23500 | 117 | biała zimna | 6000K | ≥70 | 275 | 65 | 345 | 3,30 | 1/2 | |
| ALFA SMD 200W NW | GXLR043 | 8592660134062 | 200 | 23500 | 117 | neutralna biąta | 4000K | ≥70 | 275 | 65 | 345 | 3,30 | 1/2 | |