



ALFA PIR SMD



- PROJEKTOR LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU (PIR)
- przeznaczony do czasowego oświetlenia przestrzeni (np. wejścia do obiektów, wiaty, place składowe itp.)
- obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
- klosz: hartowane szkło
- płaska, zwarta konstrukcja, zintegrowana z czujnikiem ruchu
- wysoka wydajność świetlna – do 112lm/W
- deszczoodporna obudowa
- zintegrowany, płynnie regulowany czujnik ruchu (PIR) z ustawieniami:
 - czasu świecenia (TIME)
 - zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
 - progu zadziałania – zmierzchu (LUX)
- obudowa posiada wbudowaną puszkę/komórę potężeniową z zaciskami kablowymi (nie ma konieczności stosowania dodatkowych hermetycznych puszek lub złącz kablowych)
- 3-letnia gwarancja



ALFA PIR SMD 10W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 50W

COOL WHITE NEUTRAL WHITE
220-240V~50/60Hz
IP44
20+40°C
120°
25 000
CE
RoHS
-TIME+ 5s-10min
-LUX+ 2-2000
-SENS+ 1-10m

			EAN	W	lm	lm/W	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg	
	ALFA PIR SMD 10W CW	GXLR050	8592660134079	10	1100	110	biała zimna	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 10W NW	GXLR051	8592660134086	10	1100	110	neutralna biała	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 20W CW	GXLR052	8592660134093	20	2200	110	biała zimna	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 20W NW	GXLR053	8592660134109	20	2200	110	neutralna biała	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 30W CW	GXLR054	8592660134116	30	3350	111	biała zimna	6000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18
	ALFA PIR SMD 30W NW	GXLR055	8592660134123	30	3350	111	neutralna biała	4000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18
	ALFA PIR SMD 50W CW	GXLR056	8592660134130	50	5600	112	biała zimna	6000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12
	ALFA PIR SMD 50W NW	GXLR057	8592660134147	50	5600	112	neutralna biała	4000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12