




OPRAWY TECHNICZNE LED

LED TRUSTER-CM



- OPRAWA HERMETYK LED SMD
- obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz: poliwęglan (PC)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych T8
- wysoka wydajność świetlna
- równomierny rozsył światła
- układ redukujący migotanie typu flicker-free
- łatwy montaż - dostęp do komory instalacyjnej z zewnątrz oprawy
- skompensowana moc bierna PF>0,9
- wyposażona dodatkowo w okablowanie przelotowe



NEUTRAL WHITE



							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
LED TRUSTER-CM 33W NW	GXWP319	8592660140438	33	4000	neutralna biała	4000K	≥ 80	600	76	66	0,62	1/8	
LED TRUSTER-CM 54W NW	GXWP322	8592660133423	54	6500	neutralna biała	4000K	≥ 80	1200	76	66	1,07	1/8	
LED TRUSTER-CM 75W NW	GXWP323	8592660133430	75	8500	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	76	66	1,36	1/8	

LED TRUSTER-CM 3G



- OPRAWA HERMETYK LED SMD
- zwiększona wydajność świetlna - 134lm/W
- 3-letnia gwarancja

							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
LED TRUSTER-CM 3G 38W NW	GXWP324	8592660142883	38	5100	neutralna biała	4000K	≥ 80	1200	76	66	1,07	1/8	
LED TRUSTER-CM 3G 54W NW	GXWP322v2	8592660144207	54	7000	neutralna biała	4000K	≥ 80	1200	76	66	1,15	1/8	