



SAMER



- PLAFON LED SMD Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
- podstawa: blacha stalowa
- klosz: tworzywo sztuczne
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- demontowany ozdobny pierścień - można uzyskać inny wygląd oprawy
- 85% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego
- atrakcyjne wzornictwo



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

NEUTRAL
WHITE



	color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	←a→ [mm]	←C→ [mm]	kg			
SAMER White 24W NW	GXLS362	8592660139609	biały	24	1920	neutralna biała	4000K	≥80	383	63	0,80	1/8
SAMER Black 24W NW	GXLS363	8592660139616	czarny	24	1920	neutralna biała	4000K	≥80	383	63	0,80	1/8
SAMER White 32W NW	GXLS364	8592660139623	biały	32	2560	neutralna biała	4000K	≥80	481	63	1,50	1/8
SAMER Black 32W NW	GXLS365	8592660139630	czarny	32	2560	neutralna biała	4000K	≥80	481	63	1,50	1/8
SAMER White 40W NW	GXLS366	8592660139647	biały	40	3200	neutralna biała	4000K	≥80	590	68	2,10	1/8
SAMER Black 40W NW	GXLS367	8592660139654	czarny	40	3200	neutralna biała	4000K	≥80	590	68	2,10	1/8

SAMER RC CCT DIM



- PLAFON LED SMD Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM I ZDALNYM STEROWANIEM
- regulacja temperatury barwowej (3000-6000K)
- regulacja strumienia świetlnego (6-100%)
- ustawienia trybu nocnego
- ustawienie czasu wolnego (0.25h, 0.5h, 0.75h, 1h)
- pamięć stanu natężenia i barwy światła przed wyłączeniem włącznika



COOL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



	color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	←a→ [mm]	←C→ [mm]	kg			
SAMER White RC 40W CCT DIM	GXLS466	8592660143484	biały	40	3200	zimna/neutralna/ciepła biała	3000-6000K	≥80	590	68	2,10	1/8
SAMER Black RC 40W CCT DIM	GXLS467	8592660143491	czarny	40	3200	zimna/neutralna/ciepła biała	3000-6000K	≥80	590	68	2,10	1/8