


OMEGA PROFI



- PROJEKTOR LED SMD
- obudowa: aluminium
- klosz: hartowane szkło
- płaska, zwarta konstrukcja
- dostępne 3-rodzaje optyk: symetryczna 60°, 90°, asymetryczna 110°x40°
- wysoka efektywność energetyczna
- bardzo wysoka skuteczność świetlna
- ponad 85% redukcji zużycia energii elektrycznej
- wodoodporna i pyłoodporna obudowa
- ochrona przepięciowa 6kV
- 5-letnia gwarancja



80W




120W




180W


OMEGA PROFI 60°



OMEGA PROFI 90°



OMEGA PROFI AS/110x40°



NEUTRAL WHITE



IP 65

IK 08



-20+40°C



50 000

Pf (λ) ≥ 0.97



							T_c CCT	R_a CRI		$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
OMEGA PROFI SMD 80W 90 NW	GXPR140	8592660146034	80	13550	neutralna biała	4000K	≥ 70	90°	258	353	58	2,7	1/6	
OMEGA PROFI SMD 120W 90 NW	GXPR141	8592660146041	120	20500	neutralna biała	4000K	≥ 70	90°	258	353	58	2,8	1/6	
OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW	GXPR142	8592660146058	180	30500	neutralna biała	4000K	≥ 70	90°	318	419	66	3,8	1/4	
OMEGA PROFI SMD 80W 60 NW	GXPR143	8592660146485	80	13550	neutralna biała	4000K	≥ 70	60°	258	353	58	2,7	1/6	
OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW	GXPR144	8592660146492	120	20500	neutralna biała	4000K	≥ 70	60°	258	353	58	2,8	1/6	
OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW	GXPR145	8592660146508	180	30500	neutralna biała	4000K	≥ 70	60°	318	419	66	3,8	1/4	
OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW	GXPR146	8592660146515	80	13550	neutralna biała	4000K	≥ 70	110°x40°	258	353	58	2,7	1/6	
OMEGA PROFI SMD 120W AS/110x40 NW	GXPR147	8592660146522	120	20500	neutralna biała	4000K	≥ 70	110°x40°	258	353	58	2,8	1/6	
OMEGA PROFI SMD 180W AS/110x40 NW	GXPR148	8592660146539	180	30500	neutralna biała	4000K	≥ 70	110°x40°	318	419	66	3,8	1/4	

OMEGA PROFI - ACCESSORIES



IK10 cover

PROTECTIVE GRID OMEGA 80/120W	GXOS350	8592660146096	Siatka ochronna do opraw: GXPR140, GXPR141, GXPR143, GXPR144, GXPR146, GXPR147
PROTECTIVE GRID OMEGA 180W	GXOS351	8592660146102	Siatka ochronna do opraw: GXPR142, GXPR145, GXPR148