



DITA OVAL CCT



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna, wodoodporna
- wysoka skuteczność świetlna - 112lm/W
- możliwość zmiany odcienia białej barwy świecenia przetłącznikiem
- możliwość stosowania na zewnątrz
- wbudowany zasilacz LED CCD
- ponad 91% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED



| | | | color | W | lm | color | Tc CCT | Ra CRI | kg |
|---------------------|-----------|---------------|-------|----|------|----------------------------------|-----------------|--------|------|
| DITA OVAL W 12W CCT | GXPS053v2 | 8592660146713 | biały | 12 | 1350 | ciepła/neutralna/ zimna biała | 3000/4000/6500K | ≥80 | 0,26 |

DITA OVAL PIR CCT




- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA PODCZERWIENI (PIR)
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- posiada możliwość płynnej regulacji:
 - czas (TIME)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
- dostęp do regulatorów bez konieczności demontażu



GXPS043v2



GXPS042v2



| | | | color | W | lm | color | 90° | PIR | -TIME+ | -LUX+ | Tc CCT | Ra CRI | kg |
|-------------------------|-----------|---------------|--------|----|------|----------------------------------|-----|-----|----------|---------|-----------------|--------|------|
| DITA OVAL B 12W PIR CCT | GXPS042v2 | 8592660146676 | czarny | 12 | 1350 | ciepła/neutralna/ zimna biała | 90 | 10m | 10s-5min | 10-2000 | 3000/4000/6500K | ≥80 | 0,28 |
| DITA OVAL W 12W PIR CCT | GXPS043v2 | 8592660146683 | biały | 12 | 1350 | ciepła/neutralna/ zimna biała | 90 | 10m | 10s-5min | 10-2000 | 3000/4000/6500K | ≥80 | 0,28 |